STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD.

ˆ š ̈Ḥ Ɔ ɪ ṭ Ɲ Π Ḥ Ɔ ά ɪ ◖, ʒ ̌ ά
š ̇Ḥ ɪ ˛ ŋ ̇Ḥ ώ ɪ d ɪ ̇Ḥ ɣ , ɪ
ά ̧ (1) ɪ ̈Η, Ʒ ̈Ḥ ő ά ю ɪ Ύ ʒ Ö d ɪ ̧̈
d ά ̇Ḥ ̈Ḥ ʃ ɪ £ ị ά L
" (1) Ⓟ д ɾ, ʒ ɪ (2) ά (3), ʒ ṫ ä ɪ ♠ Ч 4

www.powersemi.cc













ㄅ ɪ ñ, Ä ¨ Unitrode ɪ application ⅔ € ,
Ḋ, ẗ ɯ ℓ ⊤ M в 0y ؤ ɪ ṗ a Ǫ ñ € ¢
M ◖ Ẩ ṭ ǘ ɪ ñ Ɔ ṭ Ρ ⁺ IC1 UC3843
ḿ UC3854 , ᴼ λ (duty cycle) ᵃᵒ 50 % ḍ d Π ṿ
ɪ ψ , ǫ ï ṗ a Ǫ ð ʒ ¢ ¨ ˆ ḅ ɪ ̈Ḥ ȧ
ȁ a Ǫ м ⌊ ¸ ˀ ɪ ự ɪ ị, Й в п ɔ̣ ï ¢ ɯ ḍ ọ
š Ȍ ° ɪ ɾ ⅄ ɔ̣, ʒ ɾ ɪ £ ị ṗ ʐ ė ä ɪ ɔ̣ ȁ
(duty cycle) ᵃᵒ 50 % ḍ d Π ṿ ɪ ψ , Ω̃ ṗ a Ǫ
ñ ɪ Ḵ ɔ̣ ¢





( ) UC3854-N ˜ Ẇ (Ⱶ) ʙ ṵ ȧ

d Π ṿ ɪ Ḵ ɔ̣:

(Ⱶ) š ɥ t0 ǘ ṭ п ɪ ɪ ṭ ḿ ṭ
Ρ Π , ʜ t0 ṭ ɪ Ɔ ḿ Ɥ ɪ ḥ ḅ ʙ ő ʜ t2
ψ ɑI ɪ ɪ ɛ ¢



(Ŀ)

m1 ŭ ṭ ḿ ṭ ʃ ɪ ḇ ő m2 ŭ ṭ ḿ ṭ ʃ ʃ ɪ ḇ, ɪ š ɟ ɪ ɨ ( ) ş



( )

DO= ö I, DB= ö I1 ɪ ɔ 4 ɪ Ḵ ɟ ʐ DOC 4 AOB

OC/AO=DO/OB ,OB= ö I1- ö I,AO= ö I/m1,OC= ö I/m2, ˝I ˛ ʐ ɪ ö I1= ö I+ ö I*m2/m1

ɪ ʉ š ɟ ɪ ɨ ȧ ḇ Ḱ ( ) ş



(ɔ)

EF=GH, ʜ EF= ö I1/m1 ő GH= ö I2/m2, ʒ ʜ ɪ ö I1*m2/m1 Ţ ö I2, ȧ ş ö I2 Ţ ō ö I+ ö I*m2/m1 Ŏ *m2/m1

š ᵽ ʎ $(m2/m1)^{n-1}$ š d ɪ ʒ ˚˚ 1, Ɔ Ƙ 1¢

ᵽ a Ɵ ŋ ự Ɵ ɪ ɪɛ :

ᵽ a Ɵ ʐ ḳ d Π ɪ ɪ , ¨ ɔ ɪ ,
ŋ ᵽ a Ɵ ő ʌ ɪ Ḃ ɭ ʐ 5 ʒ ¢
ˆ ʃ ǔ (Buck converter) ʜ ő Vo Ţ D*Vin ¢
m1 Ţ ō Vin Œ Vo Ŏ /L ő m2 Ţ Vo/L ¢ m2/ ō m1+ ɑ m Ŏ Û 1 ¢ ʐ Ɥ ť ɪ
ᵽ a Ɵ ɑ m Ü ō 2DVin Œ Vin Ŏ /L ¢
ǔ ˆ ǔ (Boost converter) ʜ ,Vo Ţ Vin/ ō 1-D Ŏ¢
m1 Ţ Vin/LO Vn Œ Vi ɒ Ş ɒ l m1 ʂ ¢~mo Ɥ Ề Ó ¸

( ) (: ɪ̣ ʃ , : ɪ̣)
(ʉ) (: ɪ̣ ʃ , : ɪ̣)

£ ؤ :

ʁ ɔ t̪ ʁ ɪ ã̃ ɒ ʎ ɾ̣ ɾ ɪ £ i̤ , ʒ̩ ṳ ɪ ʀ
ɑ̇ ɑ̈ ʊ̯ ʃ ɜ̀ ɪ ʊ̋ ɱ ɪ ő p̪ a ʊ̀ ɪ ʊ̋ ɾ ʏ
ɓ ɒ ő ɾ̣ M ˚˚ K̲ ñ ɪ t̪ ʁ ɪ £ ؤ , Й ˋ H
ñ n ˛ ˛ Ö̤ ṳ ɪ ¢ ʟ ˆ ˛ ɱ ṳ ɪ ɪ ʜ
ɪ̰ ɪ ñ ɑ̇ Ω ő ɕ ə ℗ в
ɾ ¢

x # :

1.Mohan,Power electronics design, application
2.L. H. Dixon, “Average Current Mode Control of switching power Supplies,” Unitrode Power Supply Design Seminar Manual SEM 1990.
3. ʜ ɪ ő ɪ̇ ᵈ ɪ̀ ˗ я ʃ ɔ ˓